

A21^{LUS}M, A62^{LUS}M



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø360mm und Ø460mm
- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor in Wechselstromausführung
- Vakuummessgerät zur Anzeige des Verschmutzungsgrades des Filters
- 9mt Stromkabel mit Schuko-Stecker
- Seitlicher manueller Filterrüttler
- Sternfilter mit 12 Taschen, Klasse "L" Ø360mm, aus Polyester, für Modell A21PM
- Sternfilter Klasse "L" Ø460mm, aus Polyester, für Modell A62PM
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 25-Liter-Behälter mit integriertem Griff und Rädern für Modell A21PM

- 65-Liter-Behälter mit integriertem Griff und Rädern für Modell A62PM
- Hinterräder Ø125mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse
- Ausführung in lackiert mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz und Behälter und Filterkammer RAL 9003 weiß
- X1-Version mit Edelstahlbehälter
- X2-Version mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- X3-Version komplett in Edelstahl
- Die Verwendung von Ø40mm Absaugzubehör wird empfohlen

		A21PM	A62PM
Tension/ Voltage	Volts	1~ 230V/50Hz	1~ 230/50Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	kW	1.5	2.2
Depression max	mbar max	250	300
Max working depression	mbar	200	220
Max air flow	m ³ /h	200	310
Primary filter surface	m ²	1,14	1,90
Absolute filter surface	m ²	1,20	3,1
Container capacity	Lt	25	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	67	75
Overall dimensions	cm	47x61x135h	64x77x162h
Weight	Kg	60	78
Protection	IP	55	55