

ONE63ECOC



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- 3 Jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica metalowa, lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Zestaw Ø460 z 3 filtrami kartridżowymi – powierzchnia całkowita 5m²
- Automatyczny system czyszczenia filtrów sprężonym powietrzem
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 65L z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Kompresor jednofazowy, moc znamionowa 1,5kW, zbiornik 24L.

ONE63ECOC		
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko
Power	Watt	5250 (3300+1500)
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	5
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	-
Overall dimensions	cm	70x92x150h
Weight	Kg	90
Protection	IP	43