

A1056, A1056K



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 32A, który może być odłączany od odkurzacza
- Filtr gwieździsty Ø560 z dużą powierzchnią filtracji
- Ręczny otrząsacz filtra na górze obudowy filtra
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtracji
- Zawór napowietrzający montowany w standardzie
- Zbiornik 175L z kółkami i uchwytami bocznymi do opróżniania. W opcji z opaską do podnoszenia wózkiem widłowym
- Wlot Ø100 z szybkozłączem
- Stałe kółka Ø200 i kółka obrotowe Ø200 z hamulcami, łożyskowane, zapewniające pełną manewrowalność
- Wersja lakierowana z ramą RAL 9005 (czarny) zbiornik, obudowy filtra i silnika RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX
- X3 wersja całość INOX
- Szafa elektryczna z miękkim startem i PLC do sterowania silnikiem, skonfigurowany do korzystania ze zdalnego sterowania

		A1056	A1056K
Tension/Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	Kw	7.5	7.5
Depression max	mbar max	520	350
Max working depression	mbar	400	225
Max air flow	m³/h	540	820
Primary filter surface	m²	3,4 -Ø560	3,4 -Ø560
Upstream absolute filter	m²	NO	NO
Downstream absolute filter	m²	7,25	18
Cartridge filter surface	m²	10	10
Container capacity	Lt	175	175
Product inlet	mm	Ø100	Ø100
Noise level	DbA	74	78
Overall dimensions	cm	74x157x187h	74x157x187h
Weight	Kg	375	300
Protection	IP	55	55

* inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie