

A1256K, A1556, A1856K



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 32A, który może być odłączany od odkurzacza
- Filtr gwieżdzisty Ø560 z dużą powierzchnią filtracji
- Ręczny otrząsacz filtra na górze obudowy filtra
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtracji
- Zbiornik 175L z kółkami i uchwytami bocznymi do opróżniania. W opcji z opaską do podnoszenia wózkiem widłowym
- Wlot Ø100 z szybkozłączem
- Stałe kółka Ø200 i kółka obrotowe Ø200 z hamulcami, łożyskowane, zapewniające pełną manewrowalność
- Wersja lakierowana z ramą RAL 9005 (czarny) zbiornik, obudowy filtra i silnika RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX
- X3 wersja całość INOX
- Szafa elektryczna z miękkim startem i PLC do sterowania silnikiem, skonfigurowany do korzystania ze zdalnego sterowania

		A1256K	A1556	A1856K
Tension/ Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	Kw	8.5	11	12.5
Depression Max	mbar max	360	520	360
Max working depression	mbar	220	450	290
Max air flow	m³/h	1.050	520	1.050
Primary filter surface	m²	3,4 -Ø560	3,4 -Ø560	3,4 -Ø560
Upstream absolute filter surface	m²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter surface	m²	18	7,25	18
Cartridge filter surface	m²	10	10	10
Container capacity	Lt	175	175	175
Product inlet	mm	Ø100	Ø100	Ø100
Noise level	DbA	76	76	76
Overall dimensions	cm	74x157x187h	74x157x187h	74x157x187h
Weight	Kg	380	400	380
Protection	IP	55	55	55

* inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie