

A746KECO, A746ECO, A1046KECO, A1046ECO



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 32A
- Filtr gwieździsty Ø460 kat. "L" z dużą powierzchnią filtracji
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Ręczny otrząsacz filtra umieszczony z boku
- Zbiornik 100l z uchwytem i kółkami
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Wersja lakierowana: RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Kółka stałe Ø150mm oraz Ø125mm obrotowe z hamulcami

		A746KECO	A746ECO	A1046KECO	A1046ECO
Tension/voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	kW	5.5	5.5	7.5	7.5
Depression max	mbar	330	470	280	350
Max working depression	mbar	300	450	260	320
Max air flow	m ³ /h	540	320	700	520
Primary filter surface	m ²	2,55	2,55	2,55	2,55
Upstream absolute filter surface	m ²	3,1	3,1	7,5	7,5
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø100	Ø100
Noise level	DbA	73	73	76	76
Overall dimensions	cm	65x120x175h	65x120x175h	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	170	170	170	170
Protection	IP	55	55	54	54

* inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie