

AS146, AS1546, AS246



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig oder einphasig als Option, in einem Gehäuse im Unterteil des Saugers eingebaut
- Maschinendurchmesser Ø460mm
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A v
- Filterbeutel in Nylon 200 Mikron
- Schaufenster auf Deckel zur Prüfung des Filters
- Gerader Sauganschluss Ø70
- 105 L. Behälter
- Räder Ø63mm mit Bremse
- Standardausführung, lackiert RAL 9003 (weiß)
- X Ausführung mit Behälter und Deckel aus Edelstahl

		AS146	AS1546	AS246
Tension/ Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	0.85	1.3	1.5
Depression max	mbar max	230	230	230
Max working depression	mbar	150	175	210
Max air flow	m³/h	150	150	210
Primary filter surface	m²	NO	NO	NO
Upstream absolute filter	m²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter	m²	1,3	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m²	NO	NO	NO
Container capacity	Lt	105	105	105
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	70	64
Overall dimensions	Cm	Ø46x116h	Ø46x116h	Ø46x116h
Weight	Kg	42	42	55
Protection	IP	54	54	55