

A20FLP_{LUS}, A31FLP_{LUS}, A101FLP_{LUS}



*** version avec bras monté
(OPTIONNEL)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Corps de la machine Ø360mm et Ø460mm
- Ventilateur avec moteur asynchrone triphasé
- Câble d'alimentation 9mt avec fiche industrielle 3 Ph + T 16A
- Secoue-filtre manuel latéral
- Filtre étoile en polyester classe "L" - Ø360mm et Ø460mm
- Raccord d'aspiration Ø100mm et Ø150mm
- Conteneur de Ø360mm et Ø460mm avec diverses capacités, avec poignée et roues intégrées
- Version peinte avec chariot Ral 9005 noir et conteneur et colonne filtre Ral 7001 gris
- Version X1 avec conteneur en acier inoxydable
- Version X2 avec conteneur et chambre filtrante en acier inoxydable
- Kit bras d'aspiration en option

		A20FLP	A31FLP	A101FLP
Tension / Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	0.75	1.5	2.2
Depression max	mbar max	16	22	22
Max working depression	mbar	16	22	22
Max air flow	m³/h	800	1200	1200
Primary filter surface	m²	1,14	2,55	2,55
Absolute filter surface	m²	1,3	3,1	3,1
Container capacity	Lt	25	39	100
Product inlet	mm	Ø100	Ø150	Ø150
Noise level	DbA	74	78	78
Overall dimensions	cm	48x68x125h	64x85x170h	64x85x205h
Weight	Kg	45	80	83
Protection	IP	55	55	55