

A3078, A3080KC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé positionné à l'intérieur d'un carénage à l'arrière de la machine
- Filtre en étoile avec secoueur de filtre électrique (pour le modèle A3078)
- Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé (pour le modèle A3080KC)
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Cuve de 175lt - Ø780/560 avec roues et poignées latérales pour le vidange et étrier de levage optionnel par chariot élévateur à fourche
- Entrée tangentielle du produit Ø120 mm
- Compartiment pour les accessoires
- Version peinte Ral 7001
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Roues en fonte et polyuréthane à glissement élevé Ø200mm fixes et pivotantes avec frein

		A3078	A3080KC
Tension/ Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	Kw	20	20
Depression max	mbar max	600	320
Max working depression	mbar	440	250
Max air flow	m ³ /h	1100	2.350
Primary filter surface	m ²	4,5 - Ø780	15 - Ø780
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	34	34
Container capacity	Lt	175	175
Product inlet	mm	Ø120	Ø120
Noise level	DbA	78	76
Overall dimensions	cm	89x175x240h	89x175x240h
Weight	Kg	520	520
Protection	IP	55	55

* autres voltages et fréquences disponibles sur demande