

## A21<sub>LUS</sub>, A63<sub>LUS</sub>, A64<sub>LUS</sub>K



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Corps de la machine Ø360mm (pour le modèle A21P) et Ø460mm (pour les modèles A63P, A64PK)
- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé
- Vacuomètre pour l'indication du niveau de colmatage du filtre
- Câble d'alimentation de 9 m avec fiche 3 Ph + T 16A
- Secoue-filtre manuel latéral
- Filtre étoile en polyester 12 poches classe "L" - Ø360mm pour modèle A21P
- Filtre étoile en polyester classe "L" - Ø460mm (pour les modèles A63P, A64PK)
- Embout avec raccord rapide Ø70mm
- Conteneur de 25 litres (pour le modèle A21P) et de 65 litres (pour les modèles A63P, A64PK) avec poignée intégrée et roues
- Roues arrière Ø125mm, roues avant Ø100mm avec frein (pour le modèle A21P)
- Roues arrière Ø150mm, roues avant Ø125mm avec frein (pour les modèles A63P, A64PK)
- Version peinte avec chariot Ral 9005 noir, colonne filtre et couvercle moteur Ral 9003 blanc (pour le modèle A21P)
- Version peinte avec chariot Ral 9005 noir, cuve et colonne filtre Ral 7001 gris (pour les modèles A63P, A64PK)
- Version X1 avec cuve en acier inoxydable
- Version X2 avec cuve et chambre de filtration en acier inoxydable
- Version X3 entièrement en acier inoxydable
- Le couvercle du moteur est disponible en option dans la version peinte en gris Ral 7001 et dans la version en acier inoxydable (pour les modèles A63P, A64PK)).
- Idéal pour une utilisation avec des accessoires d'aspiration de Ø40mm (pour le modèle A21P), Ø40mm et Ø50mm (pour les modèles A63P, A64PK)

|                         |          | A21P         | A63P         | A64PK          |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| Tension / Voltage       | Volts    | 3~ 400V/50Hz | 3~ 400V/50Hz | 3~ 400V/50Hz * |
| Plug                    | A        | 3 P + T 16A  | 3 P + T 16A  | 3 P + T 16A    |
| Power                   | kW       | 1.5          | 3            | 4              |
| Depression max          | mbar max | 250          | 300          | 300            |
| Max working depression  | mbar     | 200          | 270          | 260            |
| Max air flow            | m³/h     | 210          | 320          | 410            |
| Primary filter surface  | m²       | 1,14         | 1,9          | 1,9            |
| Absolute filter surface | m²       | 1,20         | 3,1          | 3,1            |
| Container capacity      | Lt       | 25           | 65           | 65             |
| Product inlet           | mm       | Ø70          | Ø70          | Ø70            |
| Noise level             | DbA      | 67           | 77           | 77             |
| Overall dimensions      | cm       | 47x61x135h   | 64x77x162h   | 64x77x162h     |
| Weight                  | Kg       | 60           | 80           | 82             |
| Protection              | IP       | 55           | 55           | 55             |

\* autres voltages et fréquences disponibles sur demande