

AS146, AS1546, AS246



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé ou monophasé en option logé en fond de cuve
- Corps machine Ø460mm
- Câble électrique 10mt avec prise industrielle 3Ph+ T 16A
- Sac filtrant en nylon 200 micron
- Fenêtre d'inspection sur le chapeau pour contrôler le filtre à sac
- Entrée produit droite Ø70
- Cuve de 105 lt
- Roulettes Ø63mm avec frein
- Version peinte avec cuve Ral 9003 blanc
- Version X avec cuve et couvercle en acier inox

		AS146	AS1546	AS246
Tension/ Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz **	3~ 230-400V/50Hz **	3~ 230-400V/50Hz **
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	0.85	1.3	1.5
Depression max	mbar max	230	230	230
Max working depression	mbar	150	175	210
Max air flow	m³/h	150	150	210
Primary filter surface	m²	NO	NO	NO
Upstream absolute filter	m²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter	m²	1,3	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m²	NO	NO	NO
Container capacity	Lt	105	105	105
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	63	70	64
Overall dimensions	Cm	Ø46x116h	Ø46x116h	Ø46x116h
Weight	Kg	42	42	55
Protection	IP	54	54	55

**** également disponible en version monophasée** (aspirateur avec turbine à canal latéral avec moteur asynchrone monophasée)