

AS1556, AS256, AS356



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé ou monophasé en option logé en fond de cuve
- Corps machine Ø560mm
- Câble électrique 10mt avec prise industrielle 3Ph+ T 16A
- Sac filtrant en nylon 200 micron

- Fenêtre d'inspection sur le chapeau pour contrôler le filtre à sac
- Entrée produit droite Ø70
- Cuve de 150 lt
- Roulettes Ø63mm avec frein
- Version peinte avec cuve Ral 9003 blanc
- Version X avec cuve et couvercle en acier inox

		AS1556	AS256	AS356
Tension/ Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	1.1	1.5	2.2
Depression max	mbar max	230	250	310
Max working depression	mbar	175	210	200
Max air flow	m ³ /h	150	210	310
Primary filter surface	m ²	NO	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	64	69
Overall dimensions	Cm	Ø56x116h	Ø56x116h	Ø56x116h
Weight	Kg	60	65	72
Protection	IP	54	55	54

**** Jusqu'à 1,5kW et 2,2kW disponibles en version monophasée** (turbine avec moteur asynchrone monophasé 230V)