

## BA2205, BA2805, BA281



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé ou monophasé en option, à vue
- Version C, avec moteur logé à l'intérieur d'un carénage peint en blanche
- Corps filtrant Ø220 pour BA2205
- Corps filtrant Ø280 pour BA2805, BA281
- Filtre à sac en polyester cat."L" sans système de nettoyage
- Entrée du produit droite Ø40mm
- Support pour chambre filtre et moteur
- Peint Ral 9003 blanc dans la version standard
- Version X toute en acier inox, soit la chambre filtre que le support, moteur à vue
- Version T: avec interrupteur thermique logé dans une boîte IP55, en option
- Version CX2: toute en acier inox

		BA2205	BA2805	BA281
Tension /Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz **	3~ 230-400V/50Hz **	3~ 230-400V/50Hz **
Power	kW	0.37	0.37	0.90
Depression max	mbar	160	160	230
Max working depression	mbar	110	110	150
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	80	80	150
Primary filtering surface	m <sup>2</sup>	0,15	0,23	0,23
Absolute filtering surface	m <sup>2</sup>	NO	1,20	1,20
Container capacity	Lt	3	9	9
Product inlet	mm	Ø40	Ø40	Ø40
Noise level	DbA	60	60	63
Overall dimensions	Cm	35x60x46h	35x60x46h	35x60x45h
Weight	Kg	20	22	30
Protection	IP	54	54	54

\*\* également disponible en version monophasée (aspirateur avec turbine à canal latéral avec moteur asynchrone monophasée)