

ONE21, ONE22, ONE22FP



Aspirateur pour application spécifique dans le secteur des ramoneurs, indiqué pour l'aspiration de cendres et résidus de combustion. Livré avec accessoires.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Corps machine Ø360mm
- Moteurs monophasés à brosse, deux étages by-pass
- Tête en ABS/métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L" pour les modèles ONE21 e ONE22
- Filtre étoile en polyester cat. "M" pour le modèle ONE22FP
- Embout rapide Ø70mm (pour les modèles ONE21 et ONE22) Ø50mm (pour le modèle ONE22FP)
- Cuve de 25 lt (pour les modèles ONE21 et ONE22) 20 lt (pour le modèle ONE22FP) avec poignée et roues intégrées
- Roues postérieures Ø125mm, roues antérieures Ø100mm avec frein (pour les modèles ONE21 et ONE22)
- Roues postérieures Ø200mm, roues antérieures Ø100mm avec poignée (pour le modèle ONE22FP)
- Version peinte avec châssis Ral 9005 noir, chambre filtre et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Version X2 avec cuve et chambre filtre en acier inox
- Version X3 avec cuve, chambre filtre et chariot en acier inox, tête peint/ABS
- L'utilisation d'accessoires d'aspiration Ø40 pour les modèles à 1 moteur et Ø50mm pour les modèles 2 moteurs est recommandée (pour les modèles ONE21 et ONE22)
- Le modèle ONE22FP est livré avec les accessoires suivantes:
 - 1 raccord tuyau Ø50 cod. 65044
 - 5 mt tuyau antistatique Ø50 cod.35.02.01.50A
 - 2 manchons antistatiques Ø50 cod. 65268A
 - 1 lance plate de pvc Ø50 cod. 65105
 - 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm cod. 65061

		ONE21	ONE22	ONE22FP
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	1100	2200	2200
Depression max	mbar	210	210	210
Max air flow	m³/h	170	340	340
Primary filtering surface	m²	0,70	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m²	1,20	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25	20
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø50
Noise level	dB(A)	76	78	78
Overall dimensions	cm	48x63x104h	48x63x104h	49x49x102h
Weight	Kg	30	32	23
Protection	IP	44	44	44