

ONE63EC024



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Corps machine Ø460mm
- Moteurs à courant continu 24V
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
signalisation du niveau de charge de la batterie
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L"- Ø460mm
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 65 lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieures Ø150mm, roues antérieures Ø125mm avec frein
- Version peinte avec châssis Ral 9005 noir et colonne filtre et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Batteries et chargeur PAS INCLUS -optionnels
- Compartiment pour le logement des batteries de dimensions 330x175x210h mm
- Utilisation idéale avec suceur fixe frontal

ONE63EC024

Voltage	Volts	24Vdc
Power	Watt	1350
Depression max	mbar	120 MAX
Max air flow	m ³ /h	410
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	70
Overall dimensions	cm	80x68x138h
Weight with batteries	Kg	126
Protection	IP	-