

ONE63ECOC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Corps machine Ø460mm
- 3 moteurs monophasés à brosses, deux étapes by-pass
- Tête complètement en acier peint noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre et lumière rouge pour l'indication du colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise 1 Ph + T 32A
- Kit filtre à cartouche Ø460 avec 3 cartouches et surface filtrante totale de 5m²
- Nettoyage automatique avec air comprimé à contre soufflage
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 65 lt avec poignée intégrée et roulettes
- Roues postérieures Ø150mm, roues antérieures Ø125mm avec frein
- Version peinte avec châssis Ral 9005 noir et colonne filtre et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Compresseur avec puissance de 1.5 kW monophasé avec réservoir de 24 lt

ONE63ECOC		
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	1 Ph + T 32A
Power	Watt	5250 (3300+1500)
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	5
Absolute filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	-
Overall dimensions	cm	70x92x150h
Weight	Kg	90
Protection	IP	43